





DESCRIZIONE PRODOTTO:

Le nuove pompe LC.106WR ed LC.151WR sono dotate di serie di:

- Valvola antiritorno olio
- Depuratore allo scarico
- Valvola automatica recupero olio a galleggiante
- Zavorratore sempre inserito
- Indicatore di livello elettrico
- Antivibranti
- Trasmissione motore con giunto elastico

Adatte al funzionamento in continuo entro un intervallo di pressione da 400 a 4 mbar (Ass).

Rispetto alle vecchie versioni, le nuove pompe LC.106WR ed LC.151WR hanno mantenuto inalterati sia i punti di fissaggio che la cartuccia depuratore allo scarico.

La carteratura è stata ridotta alle sole zone di pericolo così da migliorare il raffreddamento e l'impatto estetico.

Gli antivibranti sono ora forniti di serie lasciando inalterata l'altezza delle pompe rispetto alle vecchie versioni che non li montavano.

PRINCIPALI CAMPI D'IMPIEGO:

Confezionatrici sotto vuoto; insaccatrici; settore dentale; grafica e cartotecnica; pantografi per vetro e marmo; sollevatori a ventosa; attrezzature per autofficine.

NOTA:

È possibile fornire la pompa senza motore.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

As novas bombas LC.106WR e LC.151WR são equipadas com:

- Válvula anti retorno de óleo
- Filtro separador ar/óleo no escapamento
- Válvula automática de recuperação de óleo
- Gás blast com valvula de esfera manual
- Indicador do nível de óleo
- Amortecedores de vibrações
- Transmissão do motor com acoplamento elástico

A bomba poderá opera rem regime contínuo, dentro do intervalo de pressão de 400 a 0,1 mbar (abs) com válvula de gás ballast fechada.

As bombas LC se diferem das bombas antigas LB em relação a pressão final e atingem vácuo de 0,1 mbar (absoluto). Os pontos de fixação, filtro de óleo e filtro separador ar/óleo do escapamento permanecem inalterados. A carenagem foi retirada, mantendo somente nos locais de perigo, melhorando o resfriamento e a parte estética.

Os amortecedores de vibração eram opcionais na versão antiga e na nova versão fazem parte do equipamento.


PRINCIPAIS CAMPOS DE APLICAÇÃO:

Máquinas de embalagem a vácuo, máquinas de enchimento de sacos, indústria odontológica; indústria gráfica e de papel pantógrafos para movimentação de vidro e mármore; máquinas de fundição a vácuo; fornos de tratamento térmico.


NOTA:

É possível fornecer a bomba sem o motor.

Accessori principali	Acessórios principais	LC.106WR	LC.151WR
Kit ricambi minor	Kit de reparo menor	K9690038	K9690039
Kit ricambi major	Kit de reparo maior	K9690038/1	K9690039/1
Antivibranti	Amortecedores anti vibração	Di serie / Fitted	
Filtro in aspirazione	Filtro de aspiração	9001034	
Raccordo tubazione	Conexão para tubo	2103015 (Ø40)	
Vuotometro	Vacuômetro	9009003	
Manometro intasamento filtro	Manometro de filtro entupido	9014003 + 2101001 + 2001012	
Segnalatore intasamento filtro	Sinalizador de filtro entupido	9019001	



NOTA: Curve riferite alla pressione di aspirazione e temperatura 20°C (tolleranza ±10%)



NOTA: O gráfico mostra a pressão de entrada a temperaturas 20°C (tolerância ±10%)

		LC.106WR		LC.151WR	
		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
Codice catalogo Código catálogo		9690038		9690039	
Portata nominale Vazão nominal	m³/h	106	127	151	181
Pressione finale totale (Ass) Pressão final total (Abs)	mbar - hPa	4			
Max pressione di aspirazione per vapore d'acqua Máx pressão de aspiração para vapor de água	mbar - hPa	40		50	
Max q.tà vapore d'acqua pompato Máx quantidade de vapor d'água aspirado	kg/h	3,2		5	
Potenza motore Potência do motor elétrico	(3~) kW	2,2 *	2,7 *	3,3 *	3,7 *
Numero di giri nominali Rotação do moter elétrico	n/min	1400	1700	1400	1700
Rumorosità (UNI EN ISO 2151 - K 3dB) Nível de ruído (UNI EN ISO 2151 - K 3dB)	dB(A)	66	68	68	70
Peso Peso	(3~) kg [N]	71 [696,5]		80,5 [784,8]	
Tipo olio Tipo de óleo	cod. DVP	SW100 (BV100)			
Carica olio Quantidade de óleo	min ÷ max dm³	2 ÷ 3			
Aspirazione pompa / Scarico Flanges de entrada e saída da bomba		1-1/2"G / 1-1/4"G			
Campo di lavoro in continuo (Ass) Range operacional em trabalho contínuo (Abs)	mbar - hPa	400 ÷ 4			
Temperatura di funzionamento @ 20°C Temperatura de operação @ 20°C	°C	80 ÷ 85	85 ÷ 90	85 ÷ 90	90 ÷ 95
Temperatura ambiente di lavoro richiesta Temperatura ambiente no local onde a bomba está instalada	°C	12 ÷ 40			
Temp. ambiente di immagazzinaggio/trasporto Temperatura ambiente armazenagem/transporte	°C	-20 ÷ 50			
Max umidità / altitudine Max umidade / altitude		80% / 1000m s.l.m. **			

(*) Motore in classe di efficienza IE2.

(*) Classe de eficiência do motor IE2.

(**) Per condizioni ambientali differenti da quelle prescritte contattare il Costruttore. (**) Para condições ambientais diferentes prescritas contatar o fabricante.