

LUBRIFICADORES

Lubrificante MS12-LOE



Todas as funções para a preparação de ar comprimido: válvulas para a regulação da pressão, fecho, regulação de filtro e arranque suave, com função de segurança; sensores de pressão e de fluxo, filtro, secador, coletor de água, sensores, lubrificantes e distribuidor. Nos tamanhos 4, 6, 9 e 12.

- Dimensão de grelha 124 mm
- Lubrificante proporcional com medição de óleo precisa
- Atestar de forma fácil e rápida mesmo sob pressão
- Capacidade de óleo 30 ... 1500 cm³

Dados Técnicos

Característica	Valor
Tamanho	12
Série	MS
Posição de montagem	Vertical +/- 5°
Construção	Lubrificante por névoa de óleo padrão proporcional
Pressão operacional	1 bar ... 16 bar
Taxa de fluxo mínimo para função do lubrificante	400 l/min
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [---]
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-10 oC ... 60 oC
Viscosidade do óleo	ISO VG 32
Temperatura ambiente	0 oC ... 60 oC
Tipo de montagem	Alternativa: Instalação em linha Através dos acessórios
Material da caixa	Alumínio fundido
Material do copo	Liga de alumínio forjada

Dados

Imagem	Conexão Pneumática	Tipo de Taça	Direção do Fluxo	Peso	Nº Peça	Tipo
	Interno	Alumínio	Da esquerda para a direita	6,500 g	537156	MS12-LOE-G-U

